












CONSEILS TECHNIQUES:

1. PROTEGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE  

  2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE ANTI UV VERS L'EXTERIEUR  

  3. LES PLAQUES EN POLYCARBONATE ALVEOLAIRE NE SONT PAS PIETONABLES  

  4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES UTILISER TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE PREVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.  

  5. POUR L'ÉTANCHEITE UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE  

  6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE  

- LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:  
  
JOINTS Goudronnés ou Bitumeux **NON**

- LES PLAQUES GRECAPIU SONT FABRIQUEES A LA LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES EXTREMITES THERMOSOUDEES.
7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2).  

  8. LE PERÇAGE DES PLAQUES PEUT ETRE EFFECTUE AU MOYEN D'UNE PERCEUSE AVEC DES MECHES ADEQUATES. LE TROU DOIT ETRE 3mm PLUS GRAND QUE LE DIAMETRE DE LA VIS OU FAIRE UN TROU OBLONG SUR LA LONGUEUR DE LA PLAQUE.  

  9. LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES PLAQUES AU POINT DE FIXATION.  


- 9.a 
- 9.b 
10. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES  

APPLICATION MULTIPLE

